带状线 D1550/D1590



符合下列标准

> ISO 11452-5

概 述

根据 ISO11452-5 标准，50 欧姆带状线适用于 D1550，90 欧姆带状线适用于 D1590。
此两款带状线用于根据 IS011452-5 标准的汽车电子设备的抗扰度测试.带状线固定在桌面上，便于移动。桌子可垂直倾斜以减少宽度，也可以将带状线分成两部分，方便存放和运输(50 欧姆款)。是市场上唯一一款拥有极优异的回波损耗，可测试最大至 I GHz 的产品。

技术参数	D1550	D1590
频率范围	0-1 GHz	0-1 GHz
最大输入功率	1 kW 连续	>200 W 连续 （> 100 配阻抗适配器 ）
波阻抗	377 Ω	377 Ω
阻抗	50 Ω	90 Ω
驻波比典型值	优于 1.22	<1.92
回波损耗	优于 20 dB	>10 dB 最大至 1 GHz
连接器类型	N 50 Ω	N 75 Ω
板高度	15 cm 高于地平面	15 cm 高于地平面
桌子高度	95 cm	80 cm
尺寸(长 x 宽 x 高)	430 x 150 x126 cm	350 x 90 x 95 cm
重量	约 140 kg	约 l00 kg



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest