型号：2.4-2.92 (M,F)　DC-40GHz



精密 2.4-2.92 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC-40GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

技术指标：

型号	频率范围(GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)	外形尺寸(mm)	重量(g)
2.4(F) –2.92(F)	DC-40	1.15	0.3	Φ7×20.4	5
2.4(M) –2.92(F)	DC-40	1.15	0.3	Φ9×19.3	
2.4(F) –2.92(M)	DC-40	1.15	0.3	Φ9×21.6	
2.4(M) –2.92(M)	DC-40	1.15	0.3	Φ9×20.5	

标称阻抗：50Ω

温度范围：-55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±8%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。

上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451396 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net
出版日期: 05-30-16